



Патч-панель 19", 1U, с угловыми портами, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC

PP2A-19-24S-8P8C-C6-110

Описание

Патч-панель **Hyperline PP2A-19-24S-8P8C-C6-110** имеет специальную угловую конструкцию модулей которая упрощает организацию кабелей и сохраняет монтажное пространство. Патч-корды подключаются под углом 45 градусов, благодаря чему отпадает необходимость формирования пучков, не нужны стяжки и хомуты – все кабели отводятся непосредственно в стойку, обеспечивается компактность и удобство обслуживания; сокращается время инсталляции.

Особенности:

Специальная угловая конструкция модулей упрощает организацию кабелей и сохраняет монтажное пространство

Патч-корды подключаются под углом 45 градусов, благодаря чему отпадает необходимость формирования пучков, не нужны стяжки и хомуты — все кабели отводятся непосредственно в стойку, обеспечивая компактность, удобство и быстрый монтаж

Яркая и интуитивно понятная цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A

Высокая выступающая часть корпуса IDC-разъемов обеспечивает удобство заделки проводников

Для заделки IDC-контактов подходят два типа инструментов: 110 типа и для плиток (LSA)

Встроенный задний кабельный организатор для поддержки кабелей

Удобное расположение портов в шахматном порядке

Технические характеристики

Количество портов	24
Высота, U	1
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированная
Тип коннектора	RJ-45
Способ заделки контактов	Горизонтальный
Материал:	Сталь 1,5 мм
Цвет	Черный

Диапазоны температур



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Температура хранения, °C от -40 до 70
Температура эксплуатации, °C от -10 до 60

Комплект поставки

Комплект поставки Патч-панель с задним кабельным организатором

Общие

Категория 6

Доп. описание

Патч-панель 19", 1U, с угловыми портами, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC

Материалы:

Лицевая панель: листовая сталь 1.6 мм
Корпус: ABS-пластик, UL 94V-0
Пружинные контакты: фосфор-бронза с напылением золотом 1.27 мкм (50μ") поверх 2.54 мкм никелировки
IDC-контакты: фосфор-бронза с покрытием 2.54 мкм сплавом олова

Электрические характеристики:

Максимальный ток (при 20°C): 1.8 А
Контактное сопротивление: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 500 МОм
Электрическая прочность диэлектрика: 1000 В/1 мин. (переменный ток RMS, 60 Гц)

Эксплуатационные характеристики:

Количество подключений*: ≥ 750 циклов
Относительная влажность: $\leq 93\%$
Температура хранения: -40°C - +70°C
Температура эксплуатации: -10°C - +60°C
Усилие удержания разъема: 50 Н/1 мин.