



# Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, неэкранированная, категория 6A, Dual IDC

PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D

#### Описание

Патч-панель **Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D** высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, неэкранированная, категория 6A, Dual IDC. Используется для коммутации одножильных кабелей типоразмера 22 – 24 AWG (0.64 – 0.51 мм)

Компактная конструкция идеально подходит для ЦОД и соединений высокой плотности. Стандартный размер 19" для монтажа в телекоммуникационные стойки и шкафы. Вертикальный тип заделки контактных модулей.

#### Особенности:

Отчетливая цифровая маркировка портов на лицевой панели и площадки для дополнительной маркировки Яркая и интуитивно понятная цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A Конструкция модулей, а также их расположение исключают повреждение пружинных контактов Высокая выступающая часть корпуса IDC-разъемов обеспечивает удобство заделки проводников Для заделки IDC-контактов подходят два типа инструментов: 110 типа и Krone (LSA) Встроенный задний кабельный организатор для укладки кабелей Очень компактные размеры и малый вес

# Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, неэкранированная, категория 6A, Dual IDC Материалы:

Лицевая панель: листовая сталь 1.6 мм

Корпус: ABS-пластик, UL 94V-0

Пружинные контакты: фосфор-бронза с покрытием 1.27 мкм (50μ") золотом поверх 2.54 мкм никелировки

IDC-контакты: фосфор-бронза с покрытием 2.54 мкм сплавом олова

#### Электрические характеристики:

Максимальный ток (при 20°С): 1.8 А Контактное сопротивление: 20 мОм Сопротивление изоляции: 500 МОм

Электрическая прочность диэлектрика: 1000 B/1 мин. (переменный ток RMS, 60 Гц)

#### Эксплуатационные характеристики:

Количество подключений\*: ≥ 750 циклов

Относительная влажность: ≤ 93%

Температура эксплуатации: -40°C - +60°C Усилие удержания разъема: 50 H/1 мин.

## Технические характеристики



#### TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Количество портов 48

Высота, U 2

Категория 6А

Полоса пропускания, МГц 500

Исполнение Неэкранированная

Тип коннектора RJ-45

Способ заделки контактов Горизонтальный

Материал: Сталь 1.6 мм

Цвет Черный

# Диапазоны температур

Температура эксплуатации, °С от -40 до 60

## Комплект поставки

Комплект поставки Патч-панель с встроенным кабельным организатором

Пластиковые стяжки для кабеля