



Коннектор под витую пару,
экранированный, категории
6а, универсальные ножи, с
хвостовиком, 8P8C, 100 шт.

NMC-RJ88RZ50SA3-T-100

Описание

Коннекторы **NMC-RJ88RZ50SA3-T-100** предназначены для оконцевания одножильных и многожильных 8-ти проводных кабелей связи, также может использоваться для оконцевания 4-х парных кабелей обоих типов проводников. Коннектор выполнен в экранированном исполнении и соответствует категории 6а. Коннекторы обладают специально отдельно вынесенным хвостовиком, который позволяет производить обжим экрана снаружи коннектора, тем самым повышая допустимые наружные диаметры вводимых экранированных кабелей. Корпус коннектора изготавливается из поликарбоната, соответствующего стандарту UL 94-V2.

Поставляются в индивидуальной упаковке по 100 штук.

Общие

Тип коннектора	RJ-45
Категория	6а
Полоса пропускания, МГц	500
Исполнение	Экранированный
Материал контактов	Фосфатированная бронза с золотым напылением 1,25 мкм
Материал корпуса	Поликарбонат
Тип ножей	Под одножильный и многожильный кабель
Диаметр проводников, мм	0,57-0,40 мм (23-26 AWG)
Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -30 до 80
Количество в упаковке	100