



Коннектор RJ-11 (100шт)

SNR-RJ-11

Описание

Коннекторы (разъемы) предназначены для оконцевания медных одножильных кабелей при производстве патчкордов, а также при строительстве медных линий связи.

Аббревиатура RJ

означает "Registered Jack" ("Стандартное Гнездо") и относится к конфигурациям, носящим общее название "Универсальных Кодов Классификации Сервиса" (Universal Service Ordering Codes) и описывающими семейство схем разводки телекоммуникационных интерфейсов USOC.

Коннекторы имеют простую конструкцию и состоят из корпуса, группы контактов и кабельного ввода.

Корпус изготавливается из прозрачного поликарбоната и ориентирован на эксплуатацию в широком температурном диапазоне, а также имеет специальную защелку, которая обеспечивает надежную фиксацию коннектора в подключаемом оборудовании.

Группа контактов производится из металлов, которые обладают высокой проводимостью. Дополнительно в целях улучшения проводимости контакты покрываются различным слоем драгоценных металлов. В зависимости от своего назначения коннекторы имеют разное количество контактов.

Коннекторы производятся в экранированном / неэкранированном исполнении, со вставкой / без вставки.

Конструкция экранированных разъемов в отличие от неэкранированных имеет металлический корпус, который соединяется с экраном кабеля, и позволяет работать с экранированным оборудованием.

В коннекторах без вставки разводка кабеля производится непосредственно в самом разьеме, после чего происходит его обжим специальным инструментом. В коннекторах со вставкой наоборот - разводка выполняется в специальной вставке, которая помещается в разъем и только после этого выполняется обжим.

Конструкция и электромеханические параметры коннекторов отвечают требованиям соответствующих стандартов IEC. К заказу доступны несколько типов коннекторов (см.вкладку Доп. описание).

Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы SNR

, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.

Общие

Тип коннектора	RJ-11
Полоса пропускания, МГц	16
Исполнение	Неэкранированный
Материал контактов	Фосфатированная бронза с напылением 3и
Материал корпуса	Поликарбонат
Тип ножей	Под одножильный кабель
Диаметр проводников, мм	0,51-0,40 (24-26 AWG)
Температура хранения, °С	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °С	от -30 до 80
Количество в упаковке	100
Категория	3

Доп. описание

Варианты коннекторов SNR

Артикул	Тип коннектора	Категория	Исполнение
SNR-RJ-11	RJ-11 (6P4C)	3	неэкранированное
SNR-RJ-45	RJ-45 (8P8C)	5е	неэкранированное
SNR-RJ-45s	RJ-45 (8P8C)	5е	экранированное
SNR-RJ-45-c6	RJ-45 (8P8C)	6	неэкранированное