



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Модуль-вставка NIKOMAX типа
Keystone, Кат.5е (Класс D),
100МГц, RJ45/8P8C, FT-
TOOL/110/KRONE, T568A/B,
неэкранированный, со
шторкой, белый

NMC-KJUD2-ST-WT

Описание

Коммутационные модули NIKOMAX с противопопылевыми шторками (серия «ST») относятся к системе Fast Termination и спроектированы специально для использования с инструментом для быстрой заделки NMC-FT-TOOL. Разведите кабель на контактах модуля, вставьте его в инструмент и просто сожмите рукоятки. Аккуратная и качественная заделка в одно нажатие! IDC контакты модулей ST также совместимы с обычным ударным инструментом с ножом 110 типа или KRONE. Модули выполнены в едином дизайне и совместимы со всеми компонентами NIKOMAX. Ширина 17 мм и стандартная высота позволяет устанавливать их в любые наборные патч-панели, в том числе с высотой 0,5U. От стандартных FT модули ST отличаются наличием встроенной в разъем противопопылевой шторки, которая защищает от попадания грязи и утапливается внутрь модуля при подключении коммутационного шнура.

Модуль NMC-KJUD2-ST-WT (кат.5е) выполнен в корпусе из высокопрочного пластика и отлично подходит для построения неэкранированных систем.

Общие

Тип коннектора	RJ-45
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Неэкранированный
Схема разводки	T568A/B
Способ заделки контактов	Вертикальный
Цвет	Белый
Температура хранения, °C	от -40 до 70
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 60
Категория	5е