ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Шлюз VoIP SNR, 1 FXS, 1 RJ45, 1 SIP аккаунт

SNR-VG-3001

Описание

Аналоговые телефонные адаптеры SNR - высокотехнологичное и надежное решение для сетей IP-телефонии. Сочетая в себе высокое качество передачи голоса, богатый функционал, а также компактные размеры и низкую стоимость, VoIP шлюзы SNR-VG являются оптимальным выбором для интеграции IP-телефонии. Совместимость с различными провайдерами VoIP, а также IP-PBX и софтсвичами различных производителей делает голосовые шлюзы SNR-VG универсальным решением, полностью соответствующим современным требованиям к устройствам IP телефонии.

VoIP шлюзы серии SNR-VG-3000 отличаются простотой и интуитивностью в настройке. Дружелюбный русскоязычный интерфейс, встроенный IVR для конфигурации делают ATA серии SNR-VG-3000 доступным и привлекательным решением для различных групп пользователей. Шлюзы IP телефонии SNR-VG обладают всем необходимым функционалом, востребованным на сегодняшний день среди пользователей IP-телефонии. Устройства поддерживают функционал Fax-over-IP (T.38, G.711 pass-through), могут работать в режимах Router/Bridge, DHCP клиент/сервер, поддерживают NAT.

VoIP шлюз SNR-VG-3001 - аналоговый телефонный адаптер начального уровня в линейке SNR-VG. Имеет 1 порт RJ45 и 1 порт FXS. Полностью поддерживает богатый функционал Voice/Fax-over-IP. Оптимальное по сочетанию цена-качество решение для подключения аналогового устройства (такого как факс или аналоговый телефон) к услуге VoIP.

Основные особенности:

Поддержка протокола SIP (1 аккаунт);
1 порт RJ45 (10/100 Мбит/с), 1 порт FXS;
Поддержка DHCP клиента;
Поддержка T.38 и G.711 (a-law, µ-law) pass-through для обеспечения работы факсов;
Поддержка основных голосовых кодеков: G.711 (a-law and u-law), G.729A/B, G.723, G.726;
Поддержка VAD (детектор голосовой активности), CNG (генерация комфортного шума), LEC (линейная эхо компенсация, рекомендация G.168), AGC (автоматическая регулировка усиления);
Поддержка базового функционала (Caller ID, Dial Plan);
Компактный размер

Сравнительная таблица VoIP шлюзов серии SNR-VG-3000:

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Модель / Параметр	**SNR-VG-3001**	**SNR-VG-3101**	**SNR-VG-3002**	**SNR-VG-3112**
Ethernet порт	1	2	2	2
NAT/BRIDGE	Нет	Поддерживается		
DHCP	Клиент	Клиент/Сервер		
FXS порт	1	1	2	1
FXO порт	0	0	0	1
Порт PSTN-passthrough	Нет	Есть	Нет	Есть
Количество SIP аккаунтов	1	1	2	2
Удаленное конфигурирование	Встроенное IVR, Web-интерфейс, TFTP/HTTP			
Индикатор голосовой почты	Поддерживается			
Голосовые кодеки	G.711(a/ μ law), G.723.1(5.3k/6.3k), G.729A/B, G.726(32k), T.38			
FAX Pass-Through	PCMU/PCMA, T.38 FoIP			

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	1
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP PPPoE
Сетевые протоколы	TFTP; HTTP
Management	DHCP / TFTP / HTTPS / FTP / HTTP
QoS	802.1p; TOS
Режимы работы LAN порта	bridge; router
Дополнительные виды обслуживания	Dial-plan
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	SIP Info
Управление	Web
Индикаторы активности	питание; линии

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

USB	нет
Размеры, мм	70x130x27
ВЕС, КГ	0,35
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Пластик
Цветовая гамма	белый