



IP-телефон SNR-VP-80, поддержка PoE

SNR-VP-80-P

Описание

SNR-VP-80 представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широчайший функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности

Все модели телефонов SNR-VP-5x и VP-8x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

SNR-VP-80 - это новый мультимедийный IP телефон на базе операционной системы Android 4.2. Телефон оснащен большим сенсорным дисплеем 7" с разрешением 800x480 точек и поддержкой до 6 одновременных SIP линий. Модель VP-80 имеет фронтальную 2-х мегапиксельную камеру, поддержку PoE 802.3af, поддержку Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0, HDMI. **Поддержка BLF осуществляется через установку виджета Android.**

Основные особенности:

Android 4.2;

6 SIP-линий;

7" Сенсорный дисплей;

1GB DDR3;

Wi-Fi 802.11b/g/n;

PoE 802.3af;

HDMI.

Экран и индикаторы

Тип дисплея	сенсорный
Размер дисплея, "	7" 800x480
Подсветка дисплея	да

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 RFC 2543; SIP V2 (RFC3261)
---------------	-----------------------------------

Безопасность

Support SRTP for Voice Data Encryption
Support HTTPS (SSL)
Support Login for Administration
Sip Over TLS

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

6

Поддержка доп.панель BLF

Да

Дополнительные виды обслуживания

SMS
Удержание вызова
Беззвучный режим
Выбор звонка
Регулировка громкости
Переадресация вызова
Ожидание вызова
Перевод вызова
Call Pickup
Режим не беспокоить (DND)
Group Call Pickup
Быстрый набор
Голосовая почта
Пакетный сниффер
Авто ответ
Горячая линия
Звонки Point-to-Point
Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы

SNMP; UDP; TCP; TLS; NTP; DNS-SRV; 802.1Q VLAN; TR069

Скорость и дуплекс

10/100/1000 Мбит/с

Режимы работы LAN порта

bridge

Поддержка сетевого подключения

PPPoE
L2TP
OpenVPN
DHCP
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма

черный

Размеры, мм

360x288x115

Материал корпуса

Пластик

ВЕС, КГ

1.04

Записные книги



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аудио конференц-связь	4-х сторонняя конференция
Видео конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	3000
Черный список (количество записей)	200
Журнал вызовов (количество записей)	200

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.264; H.263
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info

Функции администрирования

Management	DHCP (opt.66 по умолчанию) / TR069 / PnP / HTTP / FTP / TFTP / HTTPS
------------	--

Питание

Потребление БП	БП: 14.4W, PoE 2.07W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V/1.2A 5V/1.2A 5V/1.2A
Поддержка PoE	Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----