



IP-телефон SNR-VP-80, поддержка РоЕ

SNR-VP-80-P

Описание

SNR-VP-80 представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широчайший фукционал, отличное качество и высокий уровень стабильности

Все модели телефонов SNR-VP-5х и VP-8х совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими ATC различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

SNR-VP-80 - это новый мультимедийный IP телефон на базе операционной системы Android 4.2. Телефон оснащен большим сенсорным дисплеем 7" с разрешением 800х480 точек и поддержкой до 6 одновременных SIP линий. Модель VP-80 имеет фронтальную 2-х мегапиксельную камеру, поддержку PoE 802.3af, поддержку Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0, HDMI. **Поддержка BLF осуществляется через установку виджетаA ndroid.**

Основные особенности:

Android 4.2;

6 SIP-линий:

7" Сенсорный дисплей;

1GB DDR3;

Wi-Fi 802.11b/g/n;

PoE 802.3af;

HDMI.

Экран и индикаторы

Подсветка дисплея да

Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 6

Поддержка доп.панель BLF Да

Физические характеристики



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 360х288х115

BEC, KΓ 1.04

Записные книги

Аудио конференц-связь 4-х сторонняя конференция

Видео конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 3000

Черный список (количество записей)

Журнал вызовов (количество записей) 200

Сеть

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Питание

Потребление БП БП: 14.4W, PoE 2.07W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V/1.2A 5V/1.2A 5V/1.2A

Поддержка РоЕ Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth да