



SIP-телефон Yealink SIP VP-T49G, видеотерминал, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, с камерой, с БП

SIP VP-T49G sale

Описание

Yealink SIP-T49G — это персональный терминал ВКС и IP-видео-телефон. Подходит для использования как в качестве самостоятельного устройства, так и в составе любых современных ВКС-решений. Наличие стандартного HDMI-разъема у SIP VP-T49G позволяет его владельцам выводить на свой настольный монитор изображение видеоконференции большого размера и высокого качества.

Основные особенности:

- IPS цветной сенсорный 8" LCD-экран с разрешением 1280x800
- 16 SIP-аккаунтов с независимой настройкой
- 5-ти сторонняя конференция (3 видео + 2 аудио).
- 29 экранных клавиш со световой индикацией с возможностью программирования
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с
- Встроенный Wi-Fi (2.4ГГц & 5ГГц, 802.11a/b/g/n)
- Встроенный Bluetooth 4.0 + EDR

Общие

Тип модели видеотелефон

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной
 Размер дисплея, " 8" LCD-экран с разрешением 1280x800
 Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 29 экранных клавиш
 Количество встроенных BLF клавиш 29 экранных клавиш

Сетевые характеристики и безопасность



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Протокол VoIP SIP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 16
Поддержка доп.панель BLF Нет

Записные книги

Аудио конференц-связь 2-х сторонняя конференция
Видео конференц-связь 3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей) 1000

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.263; H.264HP; H.264
DTMF RFC2833 / In-band / SIP Info

Сеть

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Питание

Потребление БП 7.8 - 12Вт
Адаптер питания вход AC 100-240В
Адаптер питания выход DC 12В/2А

Физические характеристики

Размеры, мм 273*226*285*42
ВЕС, КГ 2,8

Доп. описание

Комплект поставки:

- VP-T49G - 1 шт.
- Камера - 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения телефонной трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство пользователя - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240В, выход: DC 12В, 2А - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.