

SIP-телефон Yealink SIP VP-T49G,видеотерминал, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, с камерой, с БП

SIP VP-T49G sale

#### Описание

**Yealink SIP-T49G** — это персональный терминал ВКС и IP-видео-телефон. Подходит для использования как в качестве самостоятельного устройства, так и в составе любых современных ВКС-решений. Наличие стандартного HDMI-разъема у SIP VP-T49G позволяет его владельцам выводить на свой настольный монитор изображение видеоконференции большого размера и высокого качества.

#### Основные особенности:

IPS цветной сенсорный 8" LCD-экран с разрешением 1280х800

16 SIP-аккаунтов с независимой настройкой

5-ти сторонняя конференция (3 видео + 2 аудио).

29 экранных клавиш со световой индикацией с возможностью программирования

2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с

Встроенный Wi-Fi (2.4ГГц & 5ГГц, 802.11a/b/g/n)

Встроенный Bluetooth 4.0 + EDR

#### Комплект поставки:

VP-T49G - 1 шт.

Камера - 1 шт.

Сетевой кабель (патчкорд) - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения телефонной трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство пользователя - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240B, выход: DC 12B, 2A - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

# Общие

Тип модели видеотелефон

## Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Размер дисплея," 8" LCD-экран с разрешением 1280х800

Подсветка дисплея да

## Функциональные клавиши





Программируемы клавиши 29 экранных клавиш

Количество встроенных BLF клавиш 29 экранных клавиш

### Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Поддержка доп.панель BLF Нет

Записные книги

Аудио конференц-связь 2-х сторонняя конференция

Видео конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки Н.263; Н.264НР; Н.264

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Сеть

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Питание

Потребление БП 7.8 - 12Вт

Адаптер питания вход АС 100-240В

Адаптер питания выход DC 12B/2A

Физические характеристики

Размеры, мм 273\*226\*285\*42

BEC, ΚΓ 2,8