



W77P (база W70B+трубка W57R) до 10 SIP-аккаунтов, до 10 трубок на базу, до 20 одновременных вызовов

W77P

Описание

IP-DECT-система **W77P** состоит из базовой станции **W70B** и беспроводной DECT-трубки **W57R**.

Система обеспечивает четкую и качественную передачу голоса, благодаря новой технологии шумоподавления FNR (Flexible Noise Reduction). Поддержка кодека Opus обеспечивает профессиональный качественный звук как в условиях высокой нагрузки, так и при низких показателях параметров сети.

IP-DECT-система Yealink **W77P** поддерживает инициализацию и массовое развертывание с помощью Yealink Redirection Provisioning Service (RPS) и механизма загрузки, что позволяет реализовать Zero Touch Provisioning без каких-либо сложных ручных настроек. Простое развертывание, обслуживание и обновление экономит время и затраты предприятия на ИТ-инфраструктуру.

Особенности:

- до 10 DECT-трубок в одной системе
- Поддерживает стандарт DECT CAT-iq2.0
- до 6 усилителей сигнала **RT30**
- Вибромодуль
- 3-сторонняя конференция
- Степень защиты IP54
- Широкополосный кодек: Opus, AMR-WB (опционально), G.722
- Узкополосный кодек: AMR-NB (опционально), PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLB
- Поддержка VAD (обнаружение голосовой активности), CNG (генерация комфортного шума), AEC (эхоподавление)
- Шумоподавление FNR
- Время работы в режиме разговора: до 40 часов;

Доп. описание

Комплект поставки:

1. IP-DECT трубка Yealink W57R - 1 шт.
2. Базовая IP-DECT-станция Yealink W70B - 1 шт.
3. Зажим для крепления на поясе - 1 шт.
4. Зарядная подставка - 1 шт.
5. Адаптер питания - 2 шт.
6. Кабель Ethernet - 1 шт.
7. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
8. Руководство пользователя - 1 шт.
9. Гарантийный талон - 1 шт.