



SIP-телефон Gigaset S700H PRO, DECT трубка, цветной дисплей, HD звук, IP40, виброоповещение

S30852-H2974-S302

Описание

Gigaset S700H PRO — это **DECT-трубка для повседневного использования на рабочем месте**. Подойдет для использования в сфере **гостичного бизнеса** (поддержка функции "Отель", отдельная программируемая тревожная кнопка вызова экстренных служб), **в офисах с большими помещениям**, для мобильности сотрудников.

Основные особенности:

Зона покрытия внутри помещения 50м / вне помещения 300м;

Время работы в режиме ожидания 320ч / в режиме разговора 13ч;

2,4" цветной графический ТFT-дисплей с подсветкой, 240 × 320 пикселей, до 8 строк;

Возможность подключения беспроводной гарнитуры;

Опция "Отель"

Удаление списка вызовов через настраиваемый промежуток времени;

Блокировка настройки программируемых клавиш;

Включение или отключение функции голосовой почты;

Отключение меню Bluetooth;

Ограничение функций календаря (невозможность вносить записи);

Коды сброса для следующих функций: восстановление языка меню или заставки по умолчанию;

Ограниченное использование порта Micro-USB: обмен данными, запрет использования ПО Gigaset QuickSync, сохранение возможности использования системы аварийного восстановления, сохранение возможности зарядки через USB.

Комплект поставки:

Телефонная трубка (S700H PRO) — $1~\rm mt.$

Крышка аккумуляторного отсека — $1 \, \text{шт}$.

Батарейки NіМН, тип ААА — 2 шт.

Зажим для крепления на ремне -1 шт.

Зарядное устройство для трубки — $1 \ \text{шт}$.

Источник питания зарядного устройства — 1 шт.

Руководство пользователя — 1 шт.

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Размер дисплея,"

2,4" TFT-дисплей QVGA





Интерфейсы

Поддержка bluetooth

Подсветка дисплея да Функциональные клавиши Программируемы клавиши есть Записные книги Телефонная книга (количество записей) 500 Физические характеристики Размеры, мм 151x49x26 вес, кг 0,33 **DECT** Стандарт DECT CAT-iq2.0 Количество часов в режиме разговора 13 320 Количество часов в режиме ожидания Зона покрытия в помещение, м 50 300 Зона покрытия вне помещения, м

да