



Репитер RT10 DECT-репитер для SIP-телефона W52P

RT10 sale

Описание

Yealink RT10 — репитер для SIP-DECT-телефонов Yealink W52P(H) и Yealink W56P(H). Позволяет увеличить радиус приема сигнала между трубкой и базой до 300 метров.

Основные особенности:

- Подключение до 6-ти репитеров к одной базе.
- Автоматическое переключение между репитерами (Handover).
- 2 одновременных вызова.
- Ручной и автоматический методы регистрации.
- Покрытие: 50м в помещении, 300м вне помещения.
- Чувствительность приемника: -92dBm.
- Две встроенных всенаправленных антенны.
- LED-индикатор.
- Поддержка Yealink W52P.
- Возможность крепления на стену.
- Соответствует стандартам: TBR6, TBR22 (Generic Access Profile), ETS 300 700 (ETSI Wireless Relay StationSpecification).

Общие

Размеры, мм 120 x 35 x 135

Доп. описание

Комплект поставки:

- RT10 – 1 шт.
- Саморез для крепления 30x3мм – 1шт.
- Дюбель для крепления 25x4мм – 1 шт.
- Адаптер питания: DC 5В, 300мА
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.