



Gigaset N720 DM PRO SYS IM

S30852-H2315-R101

Описание

DECT-менеджер Gigaset N720DM PRO необходим для управления микросотовой IP-DECT-системой N720 PRO.

Микросотовая система Gigaset N720 PRO состоит:

- Базовой станции N720IP PRO
- DECT-менеджера

Система Gigaset N720DM PRO включает подключение от 1 до 30 базовых станций N720IP PRO, до 100 телефонных трубок, что обеспечивает беспроводную связь с автоматическим переключением между базовыми станциями (Handover) и роумингом в пределах всего предприятия.

Система N720 PRO свободно интегрируется в корпоративную IP-сеть

Экран и индикаторы

Размер дисплея,"	нет
Подсветка дисплея	нет

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	нет
------------------------	-----

Сеть

Сетевые протоколы	TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	<Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973d398e9d7)
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Цветовая гамма	белый
Размеры, мм	190x110x42
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	0.38

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	нет
--------------	-----

Функции администрирования

Management	PnP / DHCP
------------	------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
------	------------------------------

Записные книги

Телефонная книга (количество записей)	нет
Журнал вызовов (количество записей)	да

Питание

Потребление БП	PoE 3.8W
----------------	----------