



Gigaset N720 IP PRO SYS IM

S30852-H2314-R101

Описание

Базовая станция Gigaset N720 IP PRO взаимодействует с беспроводными трубками по технологии DECT, а с менеджером Gigaset N720 DM PRO — по проводной сети Ethernet. Система может состоять максимум из 30 базовых станций. Питание осуществляется по технологии PoE IEEE 802.3af < 6,4 Вт (класс 2) или с помощью блока питания, который не входит в комплект поставки.

При построении DECT-сети необходимо учитывать:

заявленный радиус покрытия одной базовой станции (до 300 м на улице и до 50 м в помещении);

количество одновременных разговоров в зоне покрытия (до 8 разговоров в узкополосном режиме (кодеки G.726, G.711, G.729ab), до 4 — при использовании кодека G.722).

Комплект поставки:

Базовая станция Gigaset N720 IP Multicell

Руководство пользователя

Два винта с двумя дюбелями

Экран и индикаторы

Размер дисплея, "	нет
Подсветка дисплея	нет

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши нет

Сеть

Сетевые протоколы TCP; UDP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта <Объект не найден> (234:926d005056b295f911ea9973d398e9d7)

Поддержка сетевого подключения DHCP
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма белый

Размеры, мм 190x110x42

Материал корпуса Пластик

ВЕС, КГ 0.38

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность нет

Функции администрирования

Management DHCP / PnP

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

Записные книги

Телефонная книга (количество записей) нет

Журнал вызовов (количество записей) да

Питание

Потребление БП PoE 6.4W