



IP-телефон SNR-VP-53, белый цвет

SNR-VP-53W

Описание

Обновленная серия IP телефонов SNR-VP-5x представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-53 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-53) и поддержкой PoE (SNR-VP-53-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-53W(-P)).

Основные особенности:

- Поддержка **3 SIP**-аккаунта;
- Ethernet- коммутатор, 2 порта;
- Режим работы **Router/Bridge**;
- Русскоязычное LCD меню с подсветкой;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9).

Общие

Тип модели улучшенные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши 10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность Support HTTPS (SSL)
Support Login for Administration
Support SRTP for Voice Data Encryption
Sip Over TLS

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 3

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания Быстрый набор
SMS
Выбор звонка
Горячая линия
Переадресация вызова
Ожидание вызова
Перевод вызова
Call Pickup
Dial-plan
Group Call Pickup
Режим не беспокоить (DND)
Голосовая почта
Пакетный сниффер
Удержание вызова
Автоответ
Звонки Point-to-Point

Сеть

Сетевые протоколы TR069; TLS; 802.1Q VLAN; SNMP; NTP; TCP; UDP; DNS-SRV

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта router; bridge

Поддержка сетевого подключения OpenVPN
PPPoE
L2TP
DHCP
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма белый



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.2

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	OPT66 / FTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / TFTP / DHCP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	БП 1.45W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A

Доп. описание

Комплект поставки:

Телефонный аппарат;
Телефонная трубка;
Телефонный шнур;
Подставка;
Адаптер питания.