



IP-телефон SNR-VP-56, поддержка PoE SNR-VP-56-P

Описание

Обновлённая серия IP телефонов SNR-VP-5x представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетаая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-56 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

SNR-VP-56-P в комплект поставки блок питания не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары.

Основные особенности:

- Поддержка **6 SIP**-аккаунта;
- Интегрированная панель на 10 клавиш;
- Поддержка **BLF**;
- Ethernet- коммутатор, 2 порта;
- Режим работы **Router/Bridge**;
- Русскоязычное LCD меню с подсветкой;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Поддержка **PoE 802.3af**.

Комплект поставки:

- Телефонный аппарат;
- Телефонная трубка;
- Телефонный шнур;
- Подставка.

Общие

Тип модели

бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея,"	4.3" 480x272
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	10
-------------------------	----

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	Support SRTP for Voice Data Encryption Support Login for Administration Support HTTPS (SSL) Sip Over TLS

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	6
Поддержка доп.панель BLF	Да
	Group Call Pickup Пакетный снiffeр SMS Выбор звонка Переадресация вызова Ожидание вызова Перевод вызова Call Pickup Быстрый набор Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Горячая линия Удержание вызова Автоответ Звонки Point-to-Point Dial-plan
Дополнительные виды обслуживания	

Сеть

Сетевые протоколы	SNMP; TLS; TCP; UDP; NTP; 802.1Q VLAN; TR069; DNS-SRV
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	router; bridge

Поддержка сетевого подключения
Поддержка сетевого подключения

PPPoE
L2TP
OpenVPN
DHCP
Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.3

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	OPT66 / HTTP / TR069 / PnP / FTP / HTTPS / TFTP / DHCP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	PoE 7.8W, БП 6.6W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A