



IP-телефон Cisco CP-7821-K9

Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.

IP-телефоны Cisco серии 7800 - это линейка экономичных устройств голосовой связи высокого качества, которые помогают улучшить коммуникационные возможности организации и одновременно сократить эксплуатационные расходы.

CP-7821-K9

Эта серия отличается новым привлекательным эргономичным дизайном в сочетании с высокой надежностью и поддержкой защиты с шифрованием. IP-телефоны Cisco® серии 7800 - это удобные в использовании полнофункциональные устройства голосовой связи, которые предоставляют расширенные функции IP-телефонии и обеспечивают идеальную четкость звука при широкополосной передаче.

Основные особенности:

ЖК-дисплей 3.5" 396х162 с подсветкой количество линий 2
9 клавиш, включая 4 программируемых 2 порта RJ-45 10/100BASE-T
Поддержка Power over Ethernet 802.3 аf
Потребляемая мощность не превышает 3,84 Вт Пользовательские мелодии звонка Возможность настенного монтажа

Языковая поддержка: более 30 языков

Поддержка протока SIP (Session Initiation Protocol)

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Сеть

Сетевые протоколы

SIP



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

Сетевые характеристики и безопасность

TLS Безопасность SRTP

802.1x

Функции администрирования

Management DHCP

Функции IP ATC

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Питание

Потребление БП PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм 207х206х28

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 0.86