



## IP-телефон SNR-VP-52-CG-P

### SNR-VP-52-CG-P

#### Описание

**SNR-VP-52-CG** - гигабитный IP-телефон бизнес класса с поддержкой 2-х SIP-аккаунтов и PoE, имеет дружелюбный пользовательский интерфейс, лёгкость в настройке и установке.

#### Основные особенности SNR-VP-52-CG-P:

**2 линии SIP;**

Поддержка **аудио HD** качества;

Поддержка **PoE**;

2x10/100/1000 Мбит/с;

Поддержка static IP/DHCP/PPPoE/L2TP;

Телефонная книга на **500** записей;

Черный список и список вызовов более 600 записей.

#### Простота администрирования:

Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP опция 66/SIP PNP/TR069;

Возможность конфигурировать опции автонастройки по протоколу DHCP (66, 43, 150, пользовательские).

#### Управление через WEB

Встроенная утилита для перехвата трафика;

Сохранение/загрузка конфигурационного файла;

Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения;

Поддержка syslog.

#### ВидеоОбзор телефонов VP-52-CG-P и VP-54-CG-P

#### Комплект поставки

телефонный аппарат;

телефонная трубка;

подставка для телефонного аппарата;

кабель Ethernet - 1 м;

телефонный кабель

**Блок питания к комплект не включен!!!**

## Общие

Тип модели	бизнес
------------	--------

## Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Подсветка дисплея	да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	4
Клавиши линий	2

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	802.1x SRTP

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Режим не беспокоить (DND) Перевод вызова Ожидание вызова Автоответ Удержание вызова Голосовая почта Горячая линия

## Сеть

Сетевые протоколы	TR069; DNS-SRV; TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP OpenVPN L2TP PPPoE

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
----------------	--------

Размеры, мм 197x195x100

Материал корпуса Пластик

ВЕС, КГ 0.9

## Записные книжки

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 500

Журнал вызовов (количество записей) 600

## Функции администрирования

Management FTP / TFTP / DHCP / TR069 / HTTPS / HTTP / PnP

## Кодеки и настройки голоса

DTMF RFC2833 / SIP Info / In-band

## Питание

Потребление БП 1.45W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 1.2A

Поддержка PoE Да