



IP-телефон SNR-VP-52-CG-P

SNR-VP-52-CG-P

Описание

SNR-VP-52-CG - гигабитный IP-телефон бизнес класса с поддержкой 2-х SIP-аккаунтов и PoE, имеет дружелюбный пользовательский интерфейс, лёгкость в настройке и установке.

Основные особенности SNR-VP-52-CG-P:

2 линии SIP;

Поддержка **аудио HD** качества;

Поддержка **PoE**;

2x10/100/1000 Мбит/с;

Поддержка static IP/DHCP/PPPoE/L2TP;

Телефонная книга на **500** записей;

Черный список и список вызовов более 600 записей.

Простота администрирования:

Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP опция 66/SIP PNP/TR069;

Возможность конфигурировать опции автонастройки по протоколу DHCP (66, 43, 150, пользовательские).

Управление через WEB

Встроенная утилита для перехвата трафика;

Сохранение/загрузка конфигурационного файла;

Автоматическая или ручная загрузка нового программного обеспечения;

Поддержка syslog.

[Видеообзор телефонов VP-52-CG-P и VP-54-CG-P](#)

Общие

Тип модели

бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея

цветной



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Клавиши линий 2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1x
SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания

Режим не беспокоить (DND)
Перевод вызова
Ожидание вызова
Автоответ
Удержание вызова
Голосовая почта
Горячая линия

Сеть

Сетевые протоколы TR069; DNS-SRV; TLS; TCP; UDP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Режимы работы LAN порта bridge

Поддержка сетевого подключения

DHCP
Static IP
OpenVPN
L2TP
PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 197x195x100

Материал корпуса Пластик

ВЕС, КГ 0.9

Записные книги



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Журнал вызовов (количество записей)	600

Функции администрирования

Management	FTP / TFTP / DHCP / TR069 / HTTPS / HTTP / PnP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	RFC2833 / SIP Info / In-band
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	1.45W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Да

Доп. описание

Комплект поставки

телефонный аппарат;
телефонная трубка;
подставка для телефонного аппарата;
кабель Ethernet - 1 м;
телефонный кабель

Блок питания к комплект не включен!!!