



IP-телефон Yealink SIP-T58A

SIP-T58A

Описание

Yealink SIP-T58A - IP-телефон с расширенными возможностями, позволяющий пользователям не только совершать звонки, но и принимать участие в видео конференциях, получая изображение участников, но не передавая свое (при необходимости есть возможность подключения USB-камеры, покупается дополнительно). Yealink SIP-T58A имеет цветной сенсорный 7" LCD-экран, 2 USB-порта, что позволяет подключать USB-гарнитуру, флешки для записи разговоров и скриншотов или модуль расширения Yealink EXP50. Телефонный аппарат работает на операционной системе Android 5.1.1, а также имеет встроенный Bluetooth 4.0+ EDR.

Основные особенности:

- 16 SIP-аккаунтов;**
- Сенсорный экран с разрешением 1024x600;
- Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/1000Мбит/с;
- Русскоязычный интерфейс;
- 5-сторонняя аудио или смешанная конференция и 3-сторонняя видеоконференция
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Встроенный **Bluetooth 4.0+ EDR;**
- Поддержка гарнитуры (RJ9);

Комплект поставки:

- Yealink SIP-T58A – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт

Общие

Тип модели	бизнес
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной; сенсорный
Размер дисплея, "	7" 1024x600
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	27
Количество встроенных BLF клавиш	27 (виджет)

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	802.1x SRTP

Сеть

Сетевые протоколы	DNS-SRV; UDP; TCP; TLS
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	259.4x220x215x42.6
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.9

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Видео конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Черный список (количество записей)	да
Журнал вызовов (количество записей)	да

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Да
--------------------------	----



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Дополнительные виды обслуживания

Выбор звонка
Быстрый набор
Режим не беспокоить (DND)
Переадресация вызова
SMS
Dial-plan
Удержание вызова
Горячая линия
Экстренные вызовы

Функции администрирования

Management

FTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

In-band / SIP Info / RFC2833

Питание

Потребление БП

1.5 – 4.5W; PoE 2.3 - 6.0W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 2A

Поддержка PoE

Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth

да