



IP-телефон Cisco CP-8811

CP-8811-K9

Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-4 в комплект не входит.

IP-телефон Cisco® 8811 - это экономически эффективное устройство голосовой связи для работы в бизнес сегменте, которое обеспечивает высококачественную, надежную, безопасную и масштабируемую голосовую связь для малых и крупных предприятий.

С IP-телефоном Cisco 8811 вы можете повысить личную производительность за счет мощного и простого в использовании пользовательского интерфейса. IP-телефон 8811 сочетает в себе привлекательный новый эргономичный дизайн с широкополосным звуком для кристально чистой голосовой связи, надёжность, зашифрованную голосовую связь для повышения безопасности и доступа к всеобъемлющему набору функций унифицированных коммуникаций.

Основные особенности:

- ЖК-дисплей 5" 800x480 с белой подсветкой
- количество линий 10
- 12 клавиш, включая 4 программируемых
- 2 порта RJ-45 10/100/1000BASE-T
- Поддержка Power over Ethernet 802.3af и 802.3at
- Возможность настенного монтажа
- Языковая поддержка: более 30 языков
- Поддержка протока SIP (Session Initiation Protocol)

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея, " 800x480

Сеть

Сетевые протоколы SIP



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	TLS SRTP 802.1x
--------------	-----------------------

Функции администрирования

Management	PPDP / LLDP / HTTPS / DHCP / TFTP / GARP / DNS
------------	--

Функции IP ATC

Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова
----------------------------------	------------------

Питание

Потребление БП	PoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	48V, 0.92A

Физические характеристики

Размеры, мм	229x257x40
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.17