



IP-телефон Yealink SIP-T54W, 16 аккаунтов, Bluetooth, WiFi, USB, GigE, цветной экран, без БП

SIP-T54W

### Описание

**Yealink SIP-T54W -** это IP-телефон категории бизнес, обладающий цветным 4.3" LCD-экраном с разрешением 480x272, качеством звука Optima HD, встроенным Bluetooth и USB-портом, позволяющим подключать дополнительную гарнитуру. Данная модель отлично подходит для организации работы секретарей, руководителей и бизнесменов.

#### Основные особенности:

**16 SIP**-аккаунтов;

Технология Gigabit Ethernet, 2 порта 10/100/1000Мбит/с;

Встроенный Bluetooth;

Русскоязычный интерфейс;

Цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480x272;

Полнодуплексная громкая связь;

USB-порт;

Поддержка гарнитуры (RJ9);

Поддержка РоЕ.

#### Комплект поставки:

Yealink SIP-T54W - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка – 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

# Общие

Тип модели бизнес

Поддержка ПО V85 только Yealink да

## Экран и индикаторы





Тип дисплея цветной

Размер дисплея," 4.3" 480x272

Подсветка дисплея да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 10

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1x SRTP

## Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Поддержка доп.панель BLF Да

SMS

Быстрый набор

Режим не беспокоить (DND) Переадресация вызова

Дополнительные виды обслуживания

Удержание вызова Экстренные вызовы Горячая линия Автоответ Dial-plan

#### Сеть

Сетевые протоколы UDP; DNS-SRV; TCP; TR069; TLS

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Static IP

Поддержка сетевого подключения РРРоЕ

DHCP

# Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 233x\*222.6x186.1x41.7

Материал корпуса Пластик

BEC, ΚΓ 6,3





## Записные книги

Аудио конференц-связь 10-сторонняя

Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования

Management FTP / TR069 / PnP / HTTPS / TFTP / HTTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП 1.7 – 4.3W; PoE 2.2 - 5.5W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 2A

Поддержка РоЕ Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth да