



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP-телефон Yealink SIP-T43U, 12
аккаунтов, 2 порта USB, BLF,
PoE, GigE, без БП

SIP-T43U

Описание

Yealink SIP-T43U —

это IP-телефон категории бизнес, который обладает расширенным функционалом и обеспечивает высокое качество связи. Он отлично подойдет для сотрудников с высокой нагрузкой (руководители, секретари, менеджеры).

Основные особенности:

- 12 SIP-аккаунтов;**
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с;
- Полнодуплексная громкая связь;
- Черно-белый экран с диагональю 3,7 дюймов;
- 8 программируемых кнопок;
- 2 USB-порта;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Поддержка PoE.

Комплект поставки:

- Yealink SIP-T43U – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Общие

Тип модели	бизнес
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
-------------	-------------



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 8

Количество встроенных BLF клавиш 8

Клавиши линий 8

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность SRTP
802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 12

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания

Горячая линия
Перевод вызова
Ожидание вызова
Захват вызова
SMS
XML
Hot Desking
Переадресация вызова
История вызовов
Выбор мелодии/загрузка/удаление
Удержание вызова
Голосовая почта
Музыка в режиме ожидания
Режим не беспокоить (DND)
Интерком
Dial-plan
Парковка вызова
Групповое прослушивание
LDAP
Экстренные вызовы
Автоответ
Paging

Сеть

Сетевые протоколы DNS-SRV; TCP; UDP; TLS

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP
DHCP
OpenVPN



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	224x175x52
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.352
Рабочая температура, °C	от 10 до 50

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Журнал вызовов (количество записей)	да

Функции администрирования

Management	HTTP / FTP / HTTPS / PnP / TFTP
------------	---------------------------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио функции	AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
	AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)
	CNG (генератор комфортного шума)
	PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)
	VAD (обнаружение активности голоса)
	AEC (подавление эха)

Питание

Потребление БП	0.9 – 2.2W; PoE 1.5 – 3.2W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 2A
Поддержка PoE	Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----