



SIP-телефон Yealink SIP-T46U, цветной экран, 2 порта USB, 16 аккаунтов, BLF, PoE, GigE, без БП

SIP-T46U

Описание

Yealink SIP-T46U -

ı

Р-телефон категории бизнес, идельно подходящий для работы сотрудников с высокой нагрузкой и руководителей. Этот телефонный аппарат имеет продвинутые технические характеристики, 16 SIP-аккаунтов, цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480х272, качество звука Optima HD и расширенный набор функций.

Главные особенномсти:

16 SIP-аккаунтов;

Цветной 4.3" LCD-экран с разрешением 480x272

Звук Optima HD;

2 порта USB 2.0;

3-сторонняя конференция;

Прямой вызов по ІР;

Возможность подключения дополнительных модулей EXP43 с цветным экраном и большим количеством программируемых кнопок;

Поддержка РоЕ.

Комплект поставки:

Yealink SIP-T46U - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Подсветка дисплея да





Функциональные клавиши

4 Программируемы клавиши

Количество встроенных BLF клавиш 10

Клавиши линий 10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VolP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Dial-plan

Быстрый набор

Режим не беспокоить (DND) Переадресация вызова

Выбор звонка

Дополнительные виды обслуживания

SMS

Удержание вызова Экстренные вызовы Горячая линия Автоответ

Сеть

TR069; DNS-SRV; TLS; TCP; UDP Сетевые протоколы

10/100/1000 Мбит/с Скорость и дуплекс

Static IP Поддержка сетевого подключения DHCP

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

1000 Телефонная книга (количество записей)

Функции администрирования

Management HTTPS / TR069 / PnP / HTTP / FTP / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП БП: 1.2-3.0W, PoE: 1.6-3.8W



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Адаптер питания вход АС 100~240V

Адаптер питания выход DC 5V/2A

Поддержка РоЕ Да

Физические характеристики

Размеры, мм 244x213x185x54