



IP-телефон SIP-T48U, цветной сенсорный экран, 2 порта USB, 16 аккаунтов, BLF, PoE, GigE, без БП

SIP-T48U

Описание

Yealink SIP-T48U - это IP-телефон категории бизнес, который обладает продвинутыми техническими характеристиками, расширенным функционалом и стильным дизайном. Он отлично подойдет для руководителей высшего звена, статусных сотрудников и бизнесменов.

Основные особенности:

16 SIP-аккаунтов;

2xRJ45 Ethernet-порта 10/100/1000Мбит/с;

Русскоязычный интерфейс;

Полнодуплексная громкая связь;

Сенсорный LCD-экран с диагональю 7 дюймов;

29 программируемых кнопок;

2 порта USB 2.0;

Поддержка гарнитуры (RJ9);

Поддержка РоЕ.

Комплект поставки:

SIP-T48U - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели бизнес

Поддержка ПО V85 только Yealink да

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной





Размер дисплея," 800х480

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 29

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность SRTP 802.1x

Функции ІР АТС

Дополнительные виды обслуживания

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Поддержка доп.панель BLF Да

Автоответ Call Pickup

Ожидание вызова

Call park

Переадресация вызова

Выбор звонка Dial-plan

Быстрый набор

Режим не беспокоить (DND)

Голосовая почта Удержание вызова Горячая линия Экстренные вызовы

Сеть

Сетевые протоколы DNS-SRV; TLS; TCP; UDP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

DHCP OpenVPN

Поддержка сетевого подключения ОреnVPI Static IP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 266x226x185x54

Рабочая температура, °C от 0 до 40

Записные книги



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Аудио конференц-связь 10-сторонняя

Телефонная книга (количество записей) 1000

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / In-band / RFC2833

Питание

Потребление БП 0,9-2,2W; PoE 1,5-3,2W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 2A

Поддержка РоЕ Да