



IP-телефон Yealink SIP-T30, 1 аккаунт, БП

SIP-T30

Описание

Yealink SIP-T30 - это IP-телефон бюджетного класса с 1 SIP-аккаунтом, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T30:

1 SIP-аккаунт;

HD-звук;

Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;

Поддержка 5-и сторонней аудиоконференции;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 132 x 64

Подсветка дисплея нет

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Сетевые характеристики и безопасность



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Безопасность	Support HTTPS (SSL) LLDP Support SRTP for Voice Data Encryption

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	1
Дополнительные виды обслуживания	Переадресация вызова Перевод вызова Ожидание вызова Захват вызова Горячая линия Черный список Выбор мелодии/загрузка/удаление История вызовов SMS Hot Desking XML Голосовая почта Быстрый набор Режим не беспокоить (DND) Групповое прослушивание Музыка в режиме ожидания Интерком Парковка вызова Удержание вызова LDAP Paging Экстренные вызовы Отключение микрофона

Сеть

Сетевые протоколы	HTTPS; TLS; TCP; UDP; HTTP; FTP; DNS-SRV
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	185 x 189 x 162 x 50
Материал корпуса	пластик
ВЕС, кг	1.5

Записные книги



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования

Management TFTP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069

Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band
CNG (генератор комфортного шума)
PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)
VAD (обнаружение активности голоса)
AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов)
AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)
AEC (подавление эха)

Аудио функции

Питание

Потребление БП 2-3W
Адаптер питания вход AC 100~240
Адаптер питания выход 5V, 0.6A
Поддержка PoE Нет

Доп. описание

Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-T30 - 1 шт.
Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.
Телефонная трубка - 1 шт.
Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
Подставка - 1 шт.
Краткое руководство - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.