



# IP-телефон Yealink SIP-Т30, 1 аккаунт, БП

SIP-T30

#### Описание

**Yealink SIP-T30** - это IP-телефон бюджетного класса с 1 SIP-аккаунтом, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпаративных сетях.

#### Главные особенности Yealink SIP-T30:

**1 SIP**-аккаунт;

#### **НD-звук**;

Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132х64;

Поддержка 5-и сторонней аудиоконференции;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

#### Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-Т30 - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

# Общие

Тип модели бюджетные

# Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

нет

Подсветка дисплея



## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

# Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Support SRTP for Voice Data Encryption

Безопасность LLDP

Support HTTPS (SSL)

## Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 1

Перевод вызова Ожидание вызова Черный список

Переадресация вызова

Горячая линия

SMS XML

Hot Desking История вызовов

Выбор мелодии/загрузка/удаление

Захват вызова

Дополнительные виды обслуживания

Интерком Быстрый набор

Режим не беспокоить (DND)

Голосовая почта

Музыка в режиме ожидания Групповое прослушивание

Парковка вызова Удержание вызова

LDAP Paging

Отключение микрофона Экстренные вызовы

#### Сеть

Сетевые протоколы TLS; DNS-SRV; FTP; HTTPS; HTTP; UDP; TCP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения DHCP Static IP

# Физические характеристики

Цветовая гамма черный





Размеры, мм 185 x 189 x 162 x 50

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.5

#### Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

#### Функции администрирования

Management TFTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP

## Кодеки и настройки голоса

DTMF RFC2833 / In-band / SIP Info

CNG (генератор комфортного шума)

PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)

VAD (обнаружение активности голоса)

Аудио функции АЈВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов)

AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)

АЕС (подавление эха)

#### Питание

Потребление БП 2-3W

Адаптер питания вход АС 100~240

Адаптер питания выход 5V, 0.6A

Поддержка РоЕ Нет