



IP-телефон Yealink SIP-T31, 2 аккаунт, БП

SIP-T31

Описание

Yealink SIP-T31 - это IP-телефон бюджетного типа с 2 SIP-аккаунтами, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, необходимым техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпоративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T31:

2 SIP-аккаунта;

HD-звук;

Графический эдисплей 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;

BLF;

Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Подсветка дисплея да

Индикаторы активности MWI, состояние линий

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Клавиши линий 2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Дополнительные виды обслуживания

Горячая линия
История вызовов
Dial-plan
Захват вызова
Повторный набор
Hot Desking
XML
Черный список
Перевод вызова
Ожидание вызова
Переадресация вызова
SMS
Выбор звонка
Голосовая почта
Быстрый набор
Отключение звука
Возврат вызова
Режим не беспокоить (DND)
Музыка в режиме ожидания
Интерком
Парковка вызова
Удержание вызова
Групповое прослушивание
LDAP
Paging
Экстренные вызовы

Сеть

Сетевые протоколы UDP; TCP; TLS; HTTP; FTP; DNS-SRV; HTTPS

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP
DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 213x210x103

Материал корпуса Пластик

ВЕС, КГ 1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

Функции администрирования

Management	TFTP / FTP / HTTP / HTTPS
------------	---------------------------

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Аудио функции	CNG (генератор комфортного шума) PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) VAD (обнаружение активности голоса) AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов) AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) AEC (подавление эха)

Питание

Потребление БП	2-3W
Адаптер питания вход	AC 100~240
Адаптер питания выход	DC 5V/600mA
Поддержка PoE	Нет

Доп. описание

Комплект поставки:

- IP-телефон Yealink SIP-T31 - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.