



IP-телефон Yealink SIP-Т31, 2 аккаунт, БП

SIP-T31

Описание

Yealink SIP-T31 - это IP-телефон бюджетного типа с 2 SIP-аккаунтами, HD-звуком, графическим ЖК-дисплеем с подсветкой и стильным бизнес-дизайном. Благодаря широкому спектру функций, необходимым техническим характеристикам и простоте использования, этот телефон позволит организовать связь как в совсем небольших, так и в крупных корпаративных сетях.

Главные особенности Yealink SIP-T31:

2 SIP-аккаунта;

HD-звук;

Графический эдисплей 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64;

BLF:

Поддержка 5-и сторонней конференц-связи;

Функция **Smart Noise Filtering** позволяет предоставлять превосходное качество звука без посторонних шумов.

Комплект поставки:

IP-телефон Yealink SIP-Т31 - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet 1,5 м - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный





Подсветка дисплея да

Индикаторы активности MWI, состояние линий

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Клавиши линий 2

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Горячая линия История вызовов

Dial-plan

Захват вызова Повторный набор Hot Desking

 XML

Черный список Перевод вызова Ожидание вызова Переадресация вызова

SMS

Дополнительные виды обслуживания

Выбор звонка Голосовая почта Быстрый набор Отключение звука Возврат вызова

Режим не беспокоить (DND) Музыка в режиме ожидания

Интерком

Парковка вызова Удержание вызова

Групповое прослушивание

LDAP Paging

Экстренные вызовы

Сеть

Сетевые протоколы UDP; TCP; TLS; HTTP; FTP; DNS-SRV; HTTPS

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP



Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 213x210x103

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 1.5

Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Функции администрирования

Management TFTP / FTP / HTTPS

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

CNG (генератор комфортного шума)

PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными)

VAD (обнаружение активности голоса)

Аудио функции АЈВ (адаптивный буфер для голосовых пакетов)

AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона)

АЕС (подавление эха)

Питание

Потребление БП 2-3W

Адаптер питания вход АС 100~240

Адаптер питания выход DC 5V/600mA

Поддержка РоЕ Нет