



SIP-T53W, 12 аккаунтов, USB, Bluetooth, WiFi, GigE, без БП

SIP-T53W

## Описание

**Yealink SIP-T53W** – ультраэлегантный мультимедийный IP-телефон с интуитивным интерфейсом делает работу с телефоном простой и комфортной. Улучшенное качество звука с технологией **Yealink Optima HD**, технологии **Gigabit Ethernet**, встроенный **Bluetooth**, **WiFi** и встроенный порт **USB 2.0** увеличивают производительность и функционал IP-телефона. Данная модель поддерживает подключение **DECT-модуля Yealink DD10K**, с помощью которого к IP-телефону SIP-T53 можно подключить **до 4-х DECT-устройств**.

### Основные особенности:

- 12 SIP-аккаунтов;
- Графический 3.7" LCD-экран с разрешением 360x160;
- 5-сторонняя конференция;
- Подключения к WiFi при помощи адаптера;
- 1 порт USB 2.0;
- Работа в качестве базовой станции через DECT USB Dongle DD10K с трубками Yealink W56H, W73H.

### Комплект поставки:

- Yealink SIP-T53W – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

## Общие

Тип модели бизнес

Поддержка ПО V85 только  
Yealink да

## Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея,"	3.7" LCD-экран с разрешением 360x160
Подсветка дисплея	да

## Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	8 кнопок линий с индикаторами и возможностью программирования (до 21 значений на 3-х страницах экрана)
-------------------------	--

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	TLS (SIPS) HTTP Support HTTPS (SSL)

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	12
Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	Отключение микрофона Переадресация вызова Ожидание вызова Выбор мелодии/загрузка/удаление Горячая линия Групповое прослушивание Автоответ Удержание вызова Трансфер вызова Прямой IP-вызов без SIP-прокси SIP SMS

## Сеть

Сетевые протоколы	HTTPS; DHCP; 802.1x; HTTP; DNS
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	PPPoE Static IP DHCP

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	212 x 210.6 x 174.5
ВЕС, кг	5,8



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
+7 (727) 344-344-4  
sales@nag.kz

## Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000

## Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / SIP Info / RFC2833
------	------------------------------

## Питание

Потребление БП	1.3 - 2.3 Вт
Адаптер питания вход	AC 100~240 В
Адаптер питания выход	DC 5В / 1.2A
Поддержка PoE	Да

## Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----