



SIP-T53W, 12 аккаунтов, USB, Bluetooth, WiFi, GigE, без БП

SIP-T53W

Описание

Yealink SIP-T53W - ультраэлегантный мультимедийный IP-телефон с интуитивным интерфейсом делает работу с телефоном простой и комфортной. Улучшенное качество звука с технологией Yealink Optima HD, технологии Gigabit Ethernet, встроенный Bluetooth, WiFi и встроенный порт USB 2.0 увеличивают производительность и функционал IP-телефона. Данная модель поддерживает подключение DECT-модуля Yealink DD10K, с помощью которого к IP-телефону SIP-T53 можно подключить до 4-х DECT-устройств.

Основные особенности:

12 SIP-аккаунтов;

Графический 3.7" LCD-экран с разрешением 360x160;

5-сторонняя конференция;

Подключения к WiFi при помощи адаптера;

1 порт USB 2.0;

Работа в качестве базовой станции через DECT USB Dongle DD10K с трубками YealinkW56H, W73H.

Комплект поставки:

Yealink SIP-T53W - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели бизнес

Поддержка ПО V85 только

Yealink да

Экран и индикаторы





Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 3.7" LCD-экран с разрешением 360x160

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 8 кнопок линий с индикаторами и возможностью программирования (до 21

значений на 3-х страницах экрана)

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

TLS (SIPS)

Безопасность НТТР

Support HTTPS (SSL)

Функции ІР АТС

Количество линий (SIP

аккаунтов)

12

Поддержка доп.панель BLF Да

Отключение микрофона Переадресация вызова Ожидание вызова

Выбор мелодии/загрузка/удаление

Дополнительные виды

обслуживания

Горячая линия Групповое прослушивание

Автоответ

Удержание вызова Трансфер вызова

Прямой IP-вызов без SIP-прокси

SIP SMS

Сеть

Сетевые протоколы HTTPS; DHCP; 802.1x; HTTP; DNS

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого

подключения

PPPoE Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 212 x 210.6 x 174.5





BEC, KΓ 5,8

Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Кодеки и настройки голоса

DTMF In-band / SIP Info / RFC2833

Питание

Потребление БП 1.3 - 2.3 Вт

Адаптер питания вход АС 100~240 В

Адаптер питания выход DC 5B / 1.2A

Поддержка РоЕ Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth да