



SIP-T53W, 12 аккаунтов, USB,
Bluetooth, WiFi, GigE, без БП

SIP-T53W

Описание

Yealink SIP-T53W – ультраэlegantный мультимедийный IP-телефон с интуитивным интерфейсом делает работу с телефоном простой и комфортной. Улучшенное качество звука с технологией **Yealink Optima HD**, технологии **Gigabit Ethernet**, встроенный **Bluetooth**, **WiFi** и встроенный порт **USB 2.0** увеличивают производительность и функционал IP-телефона. Данная модель поддерживает подключение **DECT-модуля Yealink DD10K**, с помощью которого к IP-телефону SIP-T53 можно подключить **до 4-х DECT-устройств**.

Основные особенности:

- 12 SIP-аккаунтов;
- Графический 3.7" LCD-экран с разрешением 360x160;
- 5-сторонняя конференция;
- Подключения к WiFi при помощи адаптера;
- 1 порт USB 2.0;
- Работа в качестве базовой станции через DECT USB Dongle DD10K с трубками YealinkW56H, W73H.

Общие

Тип модели	бизнес
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	3.7" LCD-экран с разрешением 360x160
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	8 кнопок линий с индикаторами и возможностью программирования (до 21 значений на 3-х страницах экрана)
------------------------	--

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность Support HTTPS (SSL)
HTTP
TLS (SIPS)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP
аккаунтов) 12

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды
обслуживания

Переадресация вызова
Ожидание вызова
Горячая линия
Выбор мелодии/загрузка/удаление
Групповое прослушивание
Отключение микрофона
Автоответ
Удержание вызова
Трансфер вызова
Прямой IP-вызов без SIP-прокси
SIP SMS

Сеть

Сетевые протоколы 802.1x; DHCP; DNS; HTTP; HTTPS

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Поддержка сетевого
подключения Static IP
DHCP
PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 212 x 210.6 x 174.5

ВЕС, КГ 5,8

Записные книги

Аудио конференц-связь 5-ти сторонняя конференция

Телефонная книга
(количество записей) 1000

Кодеки и настройки голоса



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

Питание

Потребление БП	1.3 - 2.3 Вт
Адаптер питания вход	AC 100~240 В
Адаптер питания выход	DC 5В / 1.2А
Поддержка PoE	Да

Интерфейсы

Поддержка bluetooth	да
---------------------	----

Доп. описание

Комплект поставки:

- Yealink SIP-T53W – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Телефонная трубка – 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.