



Телефон SIP-T58W, цветной сенсорный экран, Android, WiFi, Bluetooth, GigE, без CAM50, без БП

SIP-T58W

Описание

Yealink SIP-T58W — мультимедийный IP-телефон категории бизнес, подойдет для продуктивной работы руководителей. Оснащен операционной системой **Android**, большим 7 **дюймовым сенсорным экраном** и поддержкой двухдиапазонного **Wi-Fi**. Есть возможность подключить камеру, благодаря которой, пользователь может принимать участие в ВКС прямо на своем рабочем месте.

SIP-T58W легко интегрируется с IP-видеодомофонами от крупнейших поставщиков на рынке, обеспечивая клиентам реальную экономическую эффективность.

Основные особенности:

OC Android

Цветной **7" сенсорный экран** с разрешением 1024x600 **Камера 5Мп** со шторкой и световым индикатором HD-видеовызов **Wi-Fi** (2.4/5.0 ГГц) и **Bluetooth** (4.2) Интеграция с IP-видеодомофонами 2 порта USB 2.0

Комплект поставки:

Yealink SIP-T58W – 1 шт. Сетевой кабель Ethernet – 1 шт. Подставка – 1 шт. Краткое руководство – 1 шт. Гарантийный талон – 1 шт.

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея сенсорный

Размер дисплея," 7" 1024х600





Подсветка дисплея да

Индикаторы активности LED-индикатор вызова и MWI

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 27

Сетевые характеристики и безопасность

SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543) Протокол VoIP

AES Безопасность MD5

Функции IP ATC

Дополнительные виды обслуживания

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Поддержка доп.панель BLF Да

XML

Повторный набор Перевод вызова Ожидание вызова Переадресация вызова

Горячая линия Быстрый набор

Режим не беспокоить (DND)

Удержание вызова

LDAP

Экстренные вызовы

Автоответ Рингтон

Сеть

TLS; IPv6; IPv4; SRTP; TCP; UDP; HTTP; HTTPS; SNTP Сетевые протоколы

10/100/1000 Мбит/с Скорость и дуплекс

DHCP

Поддержка сетевого подключения

Static IP

Записные книги

10-сторонняя Аудио конференц-связь

1000 Телефонная книга (количество записей)

Функции администрирования

TFTP / FTP / HTTP / HTTPS Management





Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

Питание

Потребление БП 2.5 – 7 Вт

Адаптер питания вход 100-240 В АС

Адаптер питания выход 5 В, 2 А

Поддержка РоЕ Да

Физические характеристики

Размеры, мм 259.4 x 220 x 215 x 42.6

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 8,858

Рабочая температура, °C от 0 до 40