



## IP-телефон J&R JR201-FK-OW-SIP JR201-FK-OW-SIP

### Описание

#### Физические характеристики:

Корпус из холоднокатаной стали  
Бронированный провод из нержавеющей стали  
Степень защиты IP55  
Полная клавиатура (15 кнопок)  
Наработка на отказ – более 50 000 часов  
Крепление на стену – накладной  
Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам по стандарту ITU-T K.21  
Рабочая температура: от -30°C до +65°C  
Температура хранения: от -40°C до +75°C  
Размеры (Ш\*В\*Г): 130\*247\*132 мм  
Сетевые характеристики  
SIP 2.0 (RFC3261)  
2 SIP-линии  
2xRJ45 Ethernet-порта 10/100 Мбит/с  
Поддержка режима моста (Bridge mode) для портов WAN/LAN  
Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/PPPoE  
Поддержка VLAN

#### Звуковые характеристики:

Кодеки: G.711A/ц, G.7231 high/low, G.729, G.722, G.726  
Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168)  
VAD (обнаружение активности голоса)  
CNG (генератор комфортного шума)  
AEC (подавление эха)  
Рингтон – пронзительная трель, 80 дБА на расстоянии 1 метра

#### Питание:

Блок питания: вход – 100-240 VAC, 50/60 Hz, 190 mA; выход – 5 В, 1 А (не входит в комплект поставки)  
Потребление: в ожидании – 1.5 Вт; активный режим – 1.8 Вт  
Поддержка PoE

### Общие

Тип модели

промышленный



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

## Сеть

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта bridge

## Физические характеристики

Рабочая температура, °C от -30 до 75

## Питание

Поддержка PoE Да