



## IP-телефон J&R JR206-FK-OW-3G JR206-FK-OW-3G

### Описание

#### Физические характеристики:

Корпус из холоднокатаной стали  
Бронированный провод из нержавеющей стали  
Степень защиты IP55  
Полная клавиатура (12 кнопок)  
Наработка на отказ – более 50 000 часов  
Крепление на стену – накладной  
Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам по стандарту ITU-T K.21  
Рабочая температура: от -30°C до +65°C  
Температура хранения: от -40°C до +75°C  
Размеры (Ш\*В\*Г): 185\*248\*129 мм  
Цвет – красный

#### Сетевые характеристики:

3G – WCDMA850/1900/2100MHz GSM850/900/1800/1900MHz  
Звуковые характеристики  
Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168)  
VAD (обнаружение активности голоса)  
CNG (генератор комфортного шума)  
AEC (подавление эха)  
Рингтон – пронзительная трель, 80 дБА на расстоянии 1 метра

#### Питание:

Блок питания: вход – 100-240 VAC, 50/60 Hz; выход – 5 В, 1 А (не входит в комплект поставки)  
Потребление: в ожидании – 1.5 Вт; активный режим – 1.8 Вт  
Поддержка PoE

### Общие

Тип модели

промышленный

### Сеть

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Режимы работы LAN порта

bridge

## Физические характеристики

Рабочая температура, °C

от -30 до 75

## Питание

Поддержка PoE

Да