ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

IP-телефон J&R JR101-FK-Y-HB-SIP

JR101-FK-Y-HB-SIP

Описание

Физические характеристики:

- Корпус из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием
- Защитная крышка из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием
- Бронированный провод из нержавеющей стали
- Степень защиты IP67
- Полная клавиатура (15 кнопок)
- Громкоговоритель
- Проблесковый маячок
- Наработка на отказ – более 50 000 часов
- Крепление на стену – накладной
- Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам по стандарту ITU-T K.21
- Рабочая температура: от -30°C до +65°C
- Температура хранения: от -40°C до +75°C
- Размеры (Ш*В*Г): 204*334*126 мм
- Цвет – желтый

Сетевые характеристики:

- SIP 2.0 (RFC3261)
- 2 SIP-линии
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100Мбит/с
- Поддержка режима моста (Bridge mode) для портов WAN/LAN
- Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/PPPoE
- Поддержка VLAN

Звуковые характеристики:

- Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722, G.726
- Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168)
- VAD (обнаружение активности голоса)
- CNG (генератор комфортного шума)
- AEC (подавление эха)
- Рингтон – пронзительная трель, 80 дБА на расстоянии метра

Питание:

- Блок питания: вход – 100-240 AC 50/60Hz, 650 мА; выход – 12В, 2А
- Потребление: в ожидании – 1.5 Вт; активный режим – 1.8 Вт

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Поддержка PoE

Общие

Тип модели	промышленный

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2

Физические характеристики

Цветовая гамма	желтый
Материал корпуса	Алюминий
Рабочая температура, °C	от -30 до 65

Сеть

Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge

Питание

Поддержка PoE	Да