



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP-телефон J&R JREX103-CB-SIP

JREX103-CB-SIP

Описание

Физические характеристики:

Корпус из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием
Бронированный провод из нержавеющей стали
Степень защиты IP67
Наработка на отказ – более 50 000 часов
Крепление на стену – накладной
Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам по стандарту ITU-T K.21
Класс защиты:
Класс II 2G Ex e ib [ib] mb IIC T4 Gb
Класс III 2D Ex ib [ib] tb IIIC T135 °
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C/+40°C
Зоны: 1, 2, 22, 21
Рабочая температура: от -40°C до +70°C
Температура хранения: от -45°C до +85°C
Размеры (Ш*В*Г): 204*334*109 мм

Звуковые характеристики:

Кодеки: G.711A/μ, G.7231 high/low, G.729, G.722, G.726
Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168)
VAD (обнаружение активности голоса)
CNG (генератор комфортного шума)
AEC (подавление эха)
Рингтон – пронзительная трель, 90-95 дБА на расстоянии метра

Питание:

12В, поддержка PoE
Потребление питания: в активном режиме 1.8 Вт, в режиме ожидания 1.5 Вт

Общие

Тип модели

взрывозащищенный

Сетевые характеристики и безопасность



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Протокол VoIP

SIP V2 RFC 3261

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)

2

Сеть

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта

bridge

Физические характеристики

Рабочая температура, °C

от -40 до 75

Питание

Поддержка PoE

Да