



## IP-телефон J&R JREX101-FK-SIP JREX101-FK-SIP

### Описание

#### Физические характеристики:

Корпус из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием  
Защитная крышка из литого алюминия с антикоррозионным эпоксидным порошковым покрытием  
Бронированный провод из нержавеющей стали  
Степень защиты IP67  
Полная клавиатура (15 кнопок)  
Наработка на отказ – более 50 000 часов  
Крепление на стену – накладной  
Устойчивость к перенапряжению и сверхпроводящим токам по стандарту ITU-T K.21  
Класс защиты:  
Класс II 2G Ex e ib [ib] mb IIC T4 Gb  
Класс III 2D Ex ib [ib] tb IIIC T135 °  
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C/+40°C  
Зоны: 1, 2, 22  
Рабочая температура: от -40°C до +75°C  
Температура хранения: от -45°C до +85°C  
Размеры (Ш\*В\*Г): 204\*334\*126 мм

#### Звуковые характеристики:

Кодеки: G.711A/μ, G.7231 high/low, G.729, G.722, G.726  
Полнодуплексная связь с подавлением эха (G.168)  
VAD (обнаружение активности голоса)  
CNG (генератор комфортного шума)  
AEC (подавление эха)  
Рингтон – пронзительная трель, 80 дБА на расстоянии метра

#### Питание:

12В, поддержка PoE  
Потребление питания: в активном режиме 1.8 Вт, в режиме ожидания 1.5 Вт

### Общие

Тип модели

взрывозащищенный

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 RFC 3261

### Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

### Сеть

Режимы работы LAN порта bridge

### Физические характеристики

Рабочая температура, °C от -40 до 75

### Питание

Поддержка PoE Да