



## Шлюз IP-телефонии Linksys SPA112-XU

SPA112-XU

### Описание

Небольшой, удобный и надёжный VoIP-шлюз, позволяющий подключение аналоговых телефонов к современной VoIP-сети. Идеально подходит для построения VoIP сети в небольших офисах и дома, с минимумом затрат.

Устройство сохранило все преимущества и надежное, безотказное функционирование предыдущей модели, получив обновленное программное обеспечение и повышенную степень безопасности линий.

Компактные габариты и малое энергопотребление адаптера позволяет монтаж устройства в любом месте офиса. В комплекте поставки предусмотрено наличие блока питания, Ethernet-кабеля и установочного компакт-диска.

#### **Область применения:**

Небольшой офис  
Домашняя VoIP-сеть

#### **Основные особенности:**

2 FXS-порта  
1 WAN 10/100Mbit-порт

#### **Технические характеристики:**

Параметр	Значение
Модель	SPA112-XU
Интерфейсы:	2 FXS, 1 WAN 10/100Mbit
Протоколы	RTP (RFC 1889) TFTP/FTP/HTTP для Auto Provision SIP v2
Голосовые кодеки	G.711 a/u law G.723 G.726 G.729 a/b (1) Line only
Шифрование	TLS, MD5, 256-bit AES
Стандарты совместимости	IEEE 802.1p, IEEE 802.3
Управление	HTTP TFTP Web GUI Voice IVR
Доп.опции	Поддержка MWI
Питание	100-120, 220-240В переменного тока через внешний адаптер питания
Температура	-30°C ~ +80°C,
Размеры	245 x 155 x 60 мм
Вес	0,46 кг

## Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Поддержка сетевого подключения

Сетевые протоколы

Management

Безопасность

QoS

DTMF

Управление

Индикаторы активности

USB

Питание

Размеры, мм

ВЕС, КГ

Рабочая температура, °C

Материал корпуса

Цветовая гамма

Static IP

DHCP

HTTP; TFTP

HTTP / TFTP / FTP

SRTP

Web листы доступа

802.1p

SIP Info / RFC2833 / In-band

Web

питание; линии

нет

Входное: 240VAC 50-60 Hz

245x155x60

0,46

от -30 до 80

пластик

черный