



Aттенюатор SNR-ATT-MF-LC-02dB (Male-Female)

SNR-ATT-MF-LC-02dB

Описание

Оптический аттенюатор - это пассивный компонент ВОЛС, который предназначен для внесения затухания в оптическую линию без искажения самого сигнала.

Принцип работы аттенюатора основан на воздушном зазоре между коннекторами или на свойствах элемента с ограниченным светопропусканием. По типу вносимого затухания аттенюаторы подразделяются на фиксированные / регулируемые, а также отличаются конструктивным исполнением (Female-Female, Male-Male, Male-Female).

SNR-ATT-MF-LC-02dB - фиксированный оптический аттенюатор для одномодового волокна (SM) с разъемом LC, тип полировки UPC (Ultra Physical Contact), конструктивное исполнение: Male-Female, вносимое затухание 2 дБ.

Основные качественные показатели аттенюаторов:

высокая стабильность установленного ослабления; низкий уровень обратного отражения; широкий диапазон рабочих температур; компактность и высокая механическая прочность.

Области применения:

оптоволоконные коммуникационные системы; оптоволоконные сети CATV; оптоволоконное оборудование; оптоволоконные сенсоры.

Общие

Тип комплектующих	Аттенюаторы
Тип аттенюатора	Фиксированный
Тип волокна	SM
Тип полировки	UPC
Вносимые потери, дБ	2
Температура хранения, °С	от -40 до 85
Температура эксплуатации, °С	от -40 до 85



