



Станционный терминал SNR OLT с 16 портами 16*XG(S)-PON/GPON (SFP+), 8*10GE/GE SFP + 2*100G QSFP28, БП 2 x AC

SNR-OLT-XGSPON-16-2AC

Описание

SNR OLT (Optical Line Terminal) с 16 портами XGSPON позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 4096 абонентов.

OLT оснащено двумя слотами для установки источников питания (AC и DC) для организации резервирования.

Поставляется с 2 БП AC

SFP GPON в комплект поставки не входят

Общие

Интерфейсы 1000BaseX SFP	16
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	8
Производительность модульного коммутатора, Gbps	720
Количество PON-портов	16
Размеры,мм	440x270z44
Интерфейсы 100GBase-X QSFP28	2

Характеристики PON

Тип PON	Pizza-box
Технология PON	XGSPON
Форм-фактор PON	1U

L3 функционал

Функционал L3	Да
---------------	----



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Питание

Тип блока питания PON	AC/AC
Потребляемая мощность, Вт	190