



OLT C-DATA FD1616S-B1 с 16 портами GPON (SFP), 4 GE комбо-порта, 2 SFP+ порта, 2 БП AC

FD1616S-B1

Описание

OLT (Optical Line Terminal) C-DATA с 16 портами GPON, 4-мя комбо-портами GbE и 2 порта 10GBase SFP+. Позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 2048 абонентов (до 128 ONU на GPON порт).

OLT C-DATA поставляется с двумя AC блоками питания.

Характеристики PON

| | |
|-----------------|-----------|
| Тип PON | Pizza-box |
| Технология PON | GPON |
| Форм-фактор PON | 1U |

L3 функционал

| | |
|---------------|----|
| Функционал L3 | Да |
|---------------|----|

Питание

| | |
|---------------------------|-------|
| Тип блока питания PON | AC/AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |

Общие

| | |
|-----------------------------|------------|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 16 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 4 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 2 |
| Количество PON-портов | 16 |
| Размеры,ММ | 440*288*44 |