



OLT C-DATA FD1216S-R1 c 16 портами GEPON (SFP), 4xSFP, 4xRJ-45, 2xSFP+, 2 БП АС (уценка 1)

FD1216S-R1 (уценка 1)

Описание

OLT (Optical Line Terminal) C-DATA с 16 портами GEPON, 4-мя портами 10/100/1000baseT, 4-мя портами SFP 1000base-FX, 2-мя портами SFP+ 10GBase-FX. Полностью совместим с технологией IEEE802.3ah. Позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 1024 абонентов (до 64 ONU на GEPON порт).

OLT CDATA поставляется с двумя АС блоками питания.

Общие

| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 4 |
|-----------------------------|----|
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 4 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 2 |
| Количество PON-портов | 16 |

Характеристики PON

 Тип РОN
 Pizza-box

 Технология РОN
 EPON (GEPON)

 Форм-фактор РОN
 1U

 Multicast-группы
 1024

Питание

 Тип блока питания PON
 AC

 Потребляемая мощность, Вт
 48