



## Абонентский терминал ONU XGSPON, 3 порта 10/100/1000Base-T, 1 порт 10/100/1000/2500Base-T, 2 порта для телефонии, двухдиапазонный WiFi 6Ghz SNR-ONU-XGSPON-2.5G-3G-2P-DW6

### Описание

Абонентское устройство XGSPON, полная совместимость со стандартом ITU-T G.987, поддерживает 1 порт XGSPON (SC/APC) 1 порт 10/100/1000/2500-Base-T (RJ45), 3 порта 10/100/1000/Base-T (RJ45), 2 порта для телефонии (POTS) и двухдиапазонный WiFi 6.

Устройства устанавливаются внутри помещения и могут монтироваться на стене или размещаться на столе. Абонентское оборудование предназначено для предоставления широкополосных услуг для частных пользователей.

### Общие

Типы абонентских устройств ONU/ONT	HGU(роутер)
Технология PON	XGSPON
Wi-Fi на ONU	2.4/5Ghz
Наличие POTS-портов	Да
Тип коннектора PON-порта	SC/APC
Тип транспондера	B+
Минимально допустимый уровень RX для ONU	-28
Максимально допустимый уровень RX для ONU	-9
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	3
Блоки питания	12VDC/1A
Интерфейсы 10/100/1000/2500BaseT	1