



Адаптер проходной SNR SC/APC-SC/APC (без фланца)

SNR-ADP-SC/APC(W) SM

Описание

Адаптер (оптическая розетка)

SNR-ADP-SC/APC(W) SM

предназначен для соединения оптических шнуров с разъемом SC, типом полировки APC.

Корпус адаптера выполнен из пластика.

Стыковка наконечников оптических коннекторов осуществляется при помощи центрирующей втулки, изготовленной из керамики.

Металлические защелки обеспечивают надежную фиксацию при установке в оптических кроссах и распределительных коробках.

Адаптеры комплектуются специальными заглушками, защищающими центральную керамическую втулку от пыли и загрязнения.

Особенности:

- точность размеров при изготовлении;
- низкая изнашиваемость;
- хорошая заменяемость;
- хорошая воспроизводимость;
- высокая температурная устойчивость.

Общие

Тип комплектующих	Адаптеры
Тип адаптера	Проходной
Тип волокна	SM
Тип полировки	APC
Цвет	Зеленый
Механизм соединения	Защелки
Материал защелок	Сталь



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Материал корпуса

Пластик

Материал центральной втулки

Керамика

Температура хранения, °C

от -60 до 70

Температура эксплуатации, °C

от -40 до 50

Габаритные размеры, мм

27,5x15x9,5