

Оптический адаптер SNR FC-M/LC-U SM

SNR-ADP-FC(M)-LC(U) SM

Описание

Адаптер (оптическая розетка)

SNR-ADP-FC(M)-LC(U) SM

предназначен для соединения оптических шнуров с различными разъемами: FC (полировка UPC) - LC (универсальная полировка). Универсальная полировка позволяет подключать разъемы с типом полировки как UPC, так и APC. Универсальные разъемы широко применяются в измерительном оборудовании.

Корпус адаптера выполнен из металла. Адаптеры комплектуются специальными заглушками, защищающими адаптер от пыли и загрязнения.

Данные адаптеры широко используются для измерительных приборов с оптическим разъемом FC.

Особенности:

точность размеров при изготовлении; низкая изнашиваемость; хорошая заменяемость; хорошая воспроизводимость; высокая температурная устойчивость.

Общие

Тип комплектующих	Адаптеры
Тип адаптера	Переходной
Тип волокна	SM
Тип разъемов	FC/LC
Тип полировки	UPC
Материал корпуса	Сталь
Материал центральной втулки	Керамика
Температура хранения, °С	от -60 до 70
Температура хранения, °C Температура эксплуатации, °C	от -60 до 70 от -40 до 50
	• •