ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

VT592, кабельный датчик протечки

netping VT592

Описание

Устройство не предназначено для бытового применения.

Кабельный датчик протечки предназначен для обнаружения жидкости за счет подключенного к нему сенсорного кабеля протечки, в том числе и в малых объемах — до нескольких капель. В сравнении с точечным датчиком протечки VT592 кабельный датчик протечки с сенсорным кабелем позволяет создать сложную систему по обнаружению протечек по периметру и, как следствие, предотвращению ущерба, связанного с затоплением помещений и оборудования.

Кабельный датчик протечки совместим с устройствами мониторинга микроклимата серверных комнат и устройствами удаленного управления питанием NetPing/UniPing и с другим оборудованием, которое отслеживает состояние контактов (замкнуто/разомкнуто, так называемый сухой контакт).

Технические характеристики:

- Диапазон рабочих температур: -10°C … 100 °C;
- Диапазон рабочей влажности: 10% … 90% (без образования конденсата);
- Время срабатывания: до 15 сек.;
- Компактный пластиковый корпус с монтажным отверстием;
- Датчик типа «сухой контакт»;
- Напряжение питания датчика 5В.

Схема подклюсения к устройству мониторинга: