



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

# Извещатель охранный объемный оптико-электронный Пирон-4Д

## Набор Пирон-4Д

### Описание

#### Технические характеристики:

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Дальность действия                                        | до 10 м                                                  |
| Напряжение питания                                        | 8-30 В, ток 12 мА                                        |
| Выходные контакты реле                                    | замкнуты - извещение «Норма», ток 30 мА, напряжение 72 В |
| Длительность тревожного извещения                         | не менее 2 с                                             |
| Зоны обнаружения                                          | объемная, 9 дальних, 5 ближних                           |
| Рекомендуемая высота установки                            | 2,3 м                                                    |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69            | УХЛ4                                                     |
| Диапазон рабочих температур                               | от минус 30 °С до +50 °С                                 |
| Относительная влажность при +25 °С без конденсации влаги  | 95 %                                                     |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP41                                                     |
| Габаритные размеры, не более                              | 90 x 60 x 50 мм                                          |
| Масса, не более                                           | 60 г                                                     |
| Средний срок службы, не менее                             | 8 лет                                                    |

#### Комплектация:

Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Пирон-4Д» - 1 шт.;  
Кронштейн малый (белый) - 1 шт.;  
Кабель датчика 4ж - 1 шт.