



## Датчик вибрации Шорох-2 (ИО-313-5/1)

ИО-313-5/1

### Описание

Предназначен для обнаружения преднамеренного разрушения строительных конструкций в виде бетонных стен и перекрытий, кирпичных стен, деревянных конструкций, фанеры, конструкций из древесностружечных плит, типовых металлических сейфов, шкафов и банкоматов.

### Особенности:

- Расширенный диапазон обнаруживаемых воздействий, включая газорезущее, электрорезущее, электродуговое воздействия.
- Автоматический выбор алгоритма работы микропроцессора в зависимости от вида разрушающего воздействия.
- Три режима тестирования, позволяющих произвести регулировку чувствительности для трех групп инструментов при установке на объекте.
- Световая индикация состояния извещателя и помеховых вибраций охраняемой конструкции.
- Возможность управления режимами индикации в зависимости от принятой тактики охраны на объекте (автоматически восстанавливаемая или фиксированная индикация извещений о тревоге).
- Отключение индикации при необходимости маскирования извещателя
- Контроль напряжения питания
- Контроль вскрытия корпуса
- Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В.
- Извещатель выдает тревожное извещение размыканием шлейфа сигнализации контактами исполнительного реле.

### Технические характеристики:

- Чувствительность к вибрации, м/с<sup>2</sup> 0,1...1,6
- Диапазон напряжений питания, В 9...17
- Потребляемый ток, мА 25
- Диапазон рабочих температур, оС -30...+50
- Габаритные размеры, мм 105x45x35
- Масса, кг 0,2

### Общие

Автономное питание

Нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Беспроводное подключение

нет